

HLÁSIČE POŽÁRU OPTICKÉ

HLÁSIČE POŽÁRU TEPELNÉ

BEZDRÁTOVĚ PROPOJITELNÉ HLÁSIČE POŽÁRU A KOUŘE

KOMBINOVANÉ DETEKTORY

DETEKTORY CO

DETEKTORY HOŘLAVÝCH PLYNŮ

MANIPULÁTORY A REGULÁTORY UZAVÍRÁNÍ PLYNŮ

TESTOVACÍ A KALIBRAČNÍ PŘÍSTROJE

Hlásiče požáru optické

Poznámka	Objednací číslo	Popis	Váš nákup		Doporučená MOC		Sleva	Záruka	Výrobce	Obrázek
			s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH				
	SAFE ASD-10	Mikro hlásič požáru a kouře Mikro velikost a fotoelektrická technologie detekce požáru, napájený lithiovou baterií s životností více než 10 let a 10 letou zárukou. Splňuje požadavky ČSN EN 14604 pro instalace dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.	595,00	491,74	595,00	491,74	0%	10 let		
	FireAngel 601	Kompaktní hlásič požáru a kouře Fotoelektrická technologie detekce s funkcí Toast proof - pro nižší citlivost vůči výparům / dýmu při vaření. Napájení - 1x 9V alkalická baterie. Splňuje požadavky ČSN EN 14604 pro instalace dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.	445,00	367,77	445,00	367,77	0%	5 let		
	FireAngel ST-620	Thermoptek hlásič požáru požáru a kouře s technologií detekce Thermotek, napájený lithiovou baterií s životností více než 10 let a 10 letou zárukou. Splňuje požadavky ČSN EN 14604 pro instalace dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.	870,00	719,01	870,00	719,01	0%	10 let		
	Kidde 29D	Kompaktní hlásič požáru a kouře Fotoelektrická technologie detekce a kompaktní velikost s možností umístění v bezprostřední blízkosti kuchyně. Napájení - 1x 9V alkalická baterie. Splňuje požadavky ČSN EN 14604 pro instalace dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.	350,00	289,26	350,00	289,26	0%	5 let		
	Kidde 29HD	Kompaktní hlásič požáru a kouře Fotoelektrická technologie detekce a kompaktní velikost s možností umístění v bezprostřední blízkosti kuchyně. Napájení - 1x 9V alkalická baterie. Splňuje požadavky ČSN EN 14604 pro instalace dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.	490,00	404,96	490,00	404,96	0%	5 let		
	Kidde 10Y29	Hlásič požáru s baterií na 10 let Fotoelektrická technologie detekce, napájený lithiovou baterií s životností více než 10 let a 10 letou zárukou. Napájení - Lithiové baterie - se životností 10 let. Splňuje požadavky ČSN EN 14604 pro instalace dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.	750,00	619,83	750,00	619,83	0%	10 let		

Hlásiče požáru tepelné

Poznámka	Objednací číslo	Popis	Váš nákup		Doporučená MOC		Sleva	Záruka	Výrobce	Obrázek
			s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH				
	FireAngel ST-620	Thermoptek hlásič požáru požáru a kouře s technologií detekce Thermotek, napájený lithiovou baterií s životností více než 10 let a 10 letou zárukou. Splňuje požadavky ČSN EN 14604 pro instalace dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.	870,00	719,01	870,00	719,01	0%	10 let		
	FirstAlert HA300CE	Tepelný požární hlásič pro použití v kuchyni, garáži nebo tam, kde není vhodné použití kouřových hlásičů požáru. Kabelové lze mezi sebou propojit až 12 jednotek. Napájení - 1x 9V alkalická baterie. Splňuje požadavky ČSN EN 14604 pro instalace dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.	690,00	570,25	690,00	570,25	0%	5 let		

Bezdrátově propojitelné hlásiče požáru a kouře

Poznámka	Objednací číslo	Popis	Váš nákup		Doporučená MOC		Sleva	Záruka	Výrobce	Obrázek
			s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH				
	FireAngel 630T	Bezdrátově propojitelný hlásič požáru První bezdrátově vzájemně propojitelný, bateriový hlásič požáru. Provozní frekvence: 868 MHz. Max. množství propojených jednotek (sítí): 50 jednotek. Napájení - Lithiové baterie - se životností 10 let Thermoptek TM. Splňuje požadavky ČSN EN 14604 pro instalace dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.	2 500,00	2 066,12	2 500,00	2 066,12	0%	5 let		

Kombinované detektory

Poznámka	Objednací číslo	Popis	Váš nákup		Doporučená MOC		Sleva	Záruka	Výrobce	Obrázek
			s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH				

	FirstAlert SCOSUK	2 v 1 kombinovaný hlásič požáru a CO Duální ochrana před nebezpečím jak požáru, tak oxidu uhelnatého (CO). Fotoelektrická technologie detekce požáru a elektrochemická detekce CO. Napájení - 2x 1,5 V alkalická baterie.	1 590,00	1 314,05	1 590,00	1 314,05	0%	5 let	First Alert	
	Kidde 10SCO	2 v 1 kombinovaný hlásič požáru a CO Duální ochrana před nebezpečím požáru a oxidem uhelnatým (CO) s hlasovým varováním. Optický senzor pro detekci požáru, Elektrochemický pro detekci CO ČSN-EN 14604 a ČSN-EN 50291. Napájení - 1x 9V alkalická baterie. Splňuje požadavky ČSN EN 14604 pro instalace dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.	1 450,00	1 198,35	1 450,00	1 198,35	0%	10 let	Kidde	

Detektory CO

Poznámka	Objednávací číslo	Popis	Váš nákup		Doporučená MOC		Sleva	Záruka	Výrobce	Obrázek
			s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH				
	FireAngel 9D	Detektor CO s multi LCD Detektor CO s digitální teplotou v jednom zařízení s multifunkčním LCD displejem, napájený lithiovou baterií s životností více než 7 let. Napájení Lithiové baterie - se životností 7 let.	1 390,00	1 148,76	1 390,00	1 148,76	0%	7 let	FireAngel	
	Kidde 7CO	Nanowax detektor CO detektor CO s vrstvou Nanowax chránící elektroniku zařízení i ve velmi vlhkých prostředích. Napájení 3x 1,5 V Alkalická Baterie	950,00	785,12	950,00	785,12	0%	10 let	Kidde	
	Kidde 7DCO	LCD Nanowax detektor CO Detektor CO s LCD displejem a vrstvou Nanowax chránící elektroniku zařízení i ve velmi vlhkých prostředích. Napájení 3x 1,5 V Alkalická Baterie.	1 190,00	983,47	1 190,00	983,47	0%	10 let	Kidde	
	Kidde 10LLCO	Nanowax detektor CO detektor CO s vrstvou Nanowax i do vlhkého prostředí, napájený integrovanou lithiovou baterií s životností více než 10 let a 10 letou zárukou.	1 350,00	1 115,70	1 350,00	1 115,70	0%	10 let	Kidde	
	Kidde 10LLDCCO	LCD Nanowax detektor CO Kompaktní detektor CO s LCD displejem a vrstvou Nanowax i do vlhkého prostředí, napájený lithiovou baterií s životností více než 10 let a 10 letou zárukou.	1 450,00	1 198,35	1 450,00	1 198,35	0%	10 let	Kidde	
	SAFE 0242	Digitální detektor CO Elegantní design s japonskou technologií elektrochemického senzoru nové generace, vhodný pro všechny obytné prostory. Napájení 3x 1,5 V Alkalická Baterie	790,00	652,89	790,00	652,89	0%	2 roky	safehome	

Detektory hořlavých plynů

Poznámka	Objednávací číslo	Popis	Váš nákup		Doporučená MOC		Sleva	Záruka	Výrobce	Obrázek
			s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH				
	SAFE 705	Autonomní detektor hořlavých a výbušných plynů Pro detekci využívá přístroj japonské technologie polovodičového senzoru, vhodný pro všechny obytné prostory. Napájení AC 220V.	490,00	404,96	490,00	404,96	0%	2 roky	safehome	
	SAFE 706	Detektor hořlavých a výbušných plynů Detektor plynu může být použit samostatně, nebo s kabelovými síťovými výstupními funkcemi umožňujícími připojení elektro ventilu SAFE-510, regulátoru ovládní ventilu SAFE-511 nebo pro kabelové připojení dalšího příslušenství na sběrnici NC / NO. Pro detekci využívá přístroj japonské technologie polovodičového senzoru, vhodný pro všechny obytné prostory. Napájení AC 220V.	590,00	487,60	590,00	487,60	0%	2 roky	safehome	
	SAFE 706R	Detektor hořlavých a výbušných plynů Detektor plynu může být použit samostatně, nebo s kabelovými síťovými výstupními funkcemi umožňujícími připojení elektro ventilu SAFE-510. Pro detekci využívá přístroj japonské technologie polovodičového senzoru, vhodný pro všechny obytné prostory. Napájení AC 220V.	550,00	454,55	550,00	454,55	0%	2 roky	safehome	
	SAFE 707	2 v 1 kombinovaný detektor CO, hořlavých a výbušných plynů Pro detekci oxidu uhelnatého, hořlavých a výbušných plynů využívá přístroj sofistikované japonské technologie dvou polovodičových senzorů. Přístroj je napájen ze sítě AC 230V.	1 250,00	1 033,06	1 250,00	1 033,06	0%	2 roky	safehome	